



标准

本标准由石油炼制及改善使用性能的添加

本标准适用于由石油炼制或由石油炼制

增加了第 VI 阶段车用汽油的技术

在蒸气压的要求中增加

# 车 用 汽 油

警告：如果不遵守适当的贮存措施，本标准所规定产品在生产、运输、装卸、贮存和使用等过程中可能

。本标准无意对与本产品有关的所有安全问题提出建议。使用者有责任采用适当的安全和防

質量測定法(密度測定法)


原油和石油產品密度測定法(U形振動管法)

標準 1-0253 重質石油產品中總硫

表 1 车用汽油(Ⅳ)的技术要求和试验方法

	试验方法
--	------

表 2 车用汽油(V)技术要求和试验方法





## 6 取样

取样按 GB/T 4756 进行,取 1 L 作为检验和留样用。若车用汽油中含有锰,取样时应避光。

## 7 标志、包装、运输和贮存

7.1 向用户销售的符合本标准要求的车用汽油所使用的加油机都应明确标示产品的名称、牌号和级别(V、VIA 和 VB)。如:“89 号汽油(V)”“92 号汽油(V)”“95 号汽油(V)”等,并应标识在消费者易于识别的部位。

GB 17930—2016

附录 A  
(规范性附录)

98 号车用汽油的技术要求

表 A.1 (续)

